



Maksymalne dopuszczalne obciążenia płyty dla danej długości przęsła - płyta: GS MW QA U80 moduł: 1000 mm

Grubość okładziny zewnętrznej [mm]:	0,5			
Grubość okładziny wewnętrznej [mm]:	0,6			
Temperatura zewnętrzna (lato/zima) [°C]:	55	65	80	-20
Temperatura wewnętrzna (lato/zima) [°C]:	25		20	
Minimalna szer. podpory skrajnej [mm]:	40			
Minimalna szer. podpory pośredniej [mm]:	60			

Minimalna ilość wkrętów na podporze skrajnej:	2 + 1xPM-1
Minimalna ilość wkrętów na podporze pośredniej:	2 + 1xPM-1
Materiał rdzenia:	MiWo
Klasa stali okładzin:	S220GD
Stan gr. nośności (porównywać obc. obliczeniowe)	SGN
Stan gr. użyteczności (porównywać obc. charakterystyczne)	SGU

Schemat statyczny	Grupa kolorystyczna	Kryterium	Maksymalne obciążenie równomiernie rozłożone [kN/m ²]											
			Rozpiętość osiowa podpór [m]											
			1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	
Układ jednoprzęsłowy	I	SGN	parcie	2,93	2,20	1,76	1,47	1,26	1,10	0,76	0,61	0,51	0,43	0,36
			ssanie	2,93	2,20	1,76	1,47	1,26	1,10	1,10	0,89	0,74	0,62	0,53
		SGU	parcie	5,98	3,95	2,73	1,94	1,41	1,04	0,77	0,58	0,44	0,33	0,25
			L/100	ssanie	6,19	4,14	2,91	2,10	1,55	1,16	0,88	0,68	0,53	0,41
		SGU	parcie	3,71	2,37	1,59	1,09	0,75	0,52	0,36	0,25	0,17	0,11	-
			L/150	ssanie	3,92	2,57	1,76	1,24	0,89	0,65	0,48	0,35	0,26	0,19
	SGU	parcie	2,57	1,59	1,01	0,66	0,42	0,27	0,16	-	-	-	-	
		L/200	ssanie	2,78	1,78	1,19	0,81	0,56	0,39	0,27	0,19	0,13	-	-
	II	SGN	parcie	2,93	2,20	1,76	1,47	1,26	1,10	0,76	0,61	0,51	0,43	0,36
			ssanie	2,93	2,20	1,76	1,47	1,26	1,10	1,10	0,89	0,74	0,62	0,53
		SGU	parcie	5,98	3,95	2,73	1,94	1,41	1,04	0,77	0,58	0,44	0,33	0,25
			L/100	ssanie	5,98	3,95	2,73	1,94	1,41	1,04	0,77	0,58	0,44	0,33
		SGU	parcie	3,71	2,37	1,59	1,09	0,75	0,52	0,36	0,25	0,17	0,11	-
			L/150	ssanie	3,71	2,37	1,59	1,09	0,75	0,52	0,36	0,25	0,17	0,11
	SGU	parcie	2,57	1,59	1,01	0,66	0,42	0,27	0,16	-	-	-	-	
		L/200	ssanie	2,57	1,59	1,01	0,66	0,42	0,27	0,16	-	-	-	-
	III	SGN	parcie	2,93	2,20	1,76	1,47	1,26	1,10	0,76	0,61	0,51	0,43	0,36
			ssanie	2,93	2,20	1,76	1,47	1,26	1,10	1,10	0,89	0,74	0,62	0,53
		SGU	parcie	5,98	3,95	2,73	1,94	1,41	1,04	0,77	0,58	0,44	0,33	0,25
			L/100	ssanie	5,67	3,66	2,47	1,71	1,20	0,85	0,60	0,43	0,30	0,21
		SGU	parcie	3,71	2,37	1,59	1,09	0,75	0,52	0,36	0,25	0,17	0,11	-
			L/150	ssanie	3,39	2,08	1,32	0,85	0,54	0,33	0,20	0,10	-	-
	SGU	parcie	2,57	1,59	1,01	0,66	0,42	0,27	0,16	-	-	-	-	
		L/200	ssanie	2,26	1,30	0,75	0,42	0,21	-	-	-	-	-	-

Układ wieloprzęsłowy	I	SGN	parcie	1,86	1,41	1,14	0,96	0,83	0,55	0,38	0,28	0,21	0,16	0,13
			ssanie	2,01	1,51	1,21	0,70	0,41	0,25	0,16	0,11	-	-	-
		SGU	parcie	6,28	4,37	3,25	2,53	2,00	1,60	1,29	1,05	0,86	0,71	0,59
			L/100	ssanie	6,45	4,52	3,37	2,63	2,09	1,67	1,35	1,11	0,92	0,76
		SGU	parcie	3,95	2,73	2,01	1,55	1,22	0,96	0,76	0,62	0,50	0,41	0,34
			L/150	ssanie	4,13	2,87	2,13	1,65	1,31	1,04	0,84	0,68	0,55	0,45
	SGU	parcie	2,80	1,90	1,39	1,06	0,83	0,65	0,51	0,40	0,32	0,25	0,20	
		L/200	ssanie	2,97	2,05	1,51	1,16	0,92	0,72	0,57	0,46	0,37	0,31	0,25
	II	SGN	parcie	1,86	1,41	1,14	0,96	0,83	0,55	0,38	0,28	0,21	0,16	0,13
			ssanie	1,86	1,41	0,65	0,28	-	-	-	-	-	-	-
		SGU	parcie	6,28	4,37	3,25	2,53	2,00	1,60	1,29	1,05	0,86	0,71	0,59
			L/100	ssanie	6,28	4,37	3,25	2,53	2,00	1,60	1,29	1,05	0,86	0,71
		SGU	parcie	3,95	2,73	2,01	1,55	1,22	0,96	0,76	0,62	0,50	0,41	0,34
			L/150	ssanie	3,95	2,73	2,01	1,55	1,22	0,96	0,76	0,62	0,50	0,41
	SGU	parcie	2,80	1,90	1,39	1,06	0,83	0,65	0,51	0,40	0,32	0,25	0,20	
		L/200	ssanie	2,80	1,90	1,39	1,06	0,83	0,65	0,51	0,40	0,32	0,25	0,20
	III	SGN	parcie	1,86	1,41	1,14	0,96	0,83	0,55	0,38	0,28	0,21	0,16	0,13
			ssanie	1,64	0,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SGU	parcie	6,28	4,37	3,25	2,53	2,00	1,60	1,29	1,05	0,86	0,71	0,59
			L/100	ssanie	6,03	4,16	3,08	2,37	1,87	1,48	1,18	0,95	0,77	0,64
		SGU	parcie	3,95	2,73	2,01	1,55	1,22	0,96	0,76	0,62	0,50	0,41	0,34
			L/150	ssanie	3,70	2,51	1,84	1,40	1,09	0,85	0,66	0,52	0,41	0,33
	SGU	parcie	2,80	1,90	1,39	1,06	0,83	0,65	0,51	0,40	0,32	0,25	0,20	
		L/200	ssanie	2,55	1,69	1,21	0,91	0,70	0,53	0,40	0,30	0,23	0,17	0,13

I grupa kolorystyczna:	bardzo jasne	RAL: 1015, 7035, 9002, 9010, 9016
II grupa kolorystyczna:	jasne	RAL: 5012, 9006, 6011
III grupa kolorystyczna:	ciemne	RAL: 3000, 5010, 6029, 7016, 7024, 8017, 9007

W przypadku kolorów ciemnych długość całkowita płyt jest ograniczona. Szczegóły u Przedstawicieli Handlowych.

W przypadku innych wartości temperatury wewnętrznej, grubości i materiału okładzin, itp. należy zwrócić się do dostawcy w celu przeprowadzenia odrębnych obliczeń.



Maksymalne dopuszczalne obciążenia płyty dla danej długości przęsła - płyta: GS MW QA U100 moduł: 1000 mm

Grubość okładziny zewnętrznej [mm]:	0,5
Grubość okładziny wewnętrznej [mm]:	0,6
Temperatura zewnętrzna (lato/zima) [°C]:	55 65 80 -20
Temperatura wewnętrzna (lato/zima) [°C]:	25 20
Minimalna szer. podpory skrajnej [mm]:	40
Minimalna szer. podpory pośredniej [mm]:	60

Minimalna ilość wkrętów na podporze skrajnej:	2 + 1xPM-1
Minimalna ilość wkrętów na podporze pośredniej:	2 + 1xPM-1
Materiał rdzenia:	MiWo
Klasa stali okładzin:	S220GD
Stan gr. nośności (porównywać obc. obliczeniowe)	SGN
Stan gr. użytkowości (porównywać obc. charakterystyczne)	SGU

Schemat statyczny	Grupa kolorystyczna	Kryterium	Maksymalne obciążenie równomiernie rozłożone [kN/m ²]											
			Rozpiętość osiowa podpór [m]											
			1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	
Układ jednoprzęsłowy	I	SGN	parcie	4,39	3,29	2,63	2,19	1,88	1,20	0,94	0,77	0,63	0,53	0,45
			ssanie	4,39	3,29	2,63	2,19	1,88	1,74	1,38	1,11	0,92	0,78	0,66
		SGU	parcie	7,40	5,02	3,59	2,64	1,98	1,51	1,16	0,90	0,71	0,56	0,44
			L/100	ssanie	7,60	5,21	3,76	2,80	2,13	1,64	1,28	1,01	0,81	0,65
		SGU	parcie	4,66	3,10	2,16	1,55	1,13	0,83	0,61	0,46	0,34	0,25	0,19
			L/150	ssanie	4,86	3,29	2,33	1,71	1,27	0,96	0,73	0,56	0,44	0,34
	SGU	parcie	3,30	2,13	1,44	1,00	0,70	0,49	0,34	0,23	0,15	0,10	-	
		L/200	ssanie	3,50	2,32	1,62	1,16	0,84	0,62	0,46	0,34	0,25	0,19	0,14
	II	SGN	parcie	4,39	3,29	2,63	2,19	1,88	1,20	0,94	0,77	0,63	0,53	0,45
			ssanie	4,39	3,29	2,63	2,19	1,88	1,74	1,38	1,11	0,92	0,78	0,66
		SGU	parcie	7,40	5,02	3,59	2,64	1,98	1,51	1,16	0,90	0,71	0,56	0,44
			L/100	ssanie	7,40	5,02	3,59	2,64	1,98	1,51	1,16	0,90	0,71	0,56
		SGU	parcie	4,66	3,10	2,16	1,55	1,13	0,83	0,61	0,46	0,34	0,25	0,19
			L/150	ssanie	4,66	3,10	2,16	1,55	1,13	0,83	0,61	0,46	0,34	0,25
	SGU	parcie	3,30	2,13	1,44	1,00	0,70	0,49	0,34	0,23	0,15	0,10	-	
		L/200	ssanie	3,30	2,13	1,44	1,00	0,70	0,49	0,34	0,23	0,15	0,10	-
	III	SGN	parcie	4,39	3,29	2,63	2,19	1,88	1,20	0,94	0,77	0,63	0,53	0,45
			ssanie	4,39	3,29	2,63	2,19	1,88	1,74	1,38	1,11	0,92	0,78	0,66
		SGU	parcie	7,40	5,02	3,59	2,64	1,98	1,51	1,16	0,90	0,71	0,56	0,44
			L/100	ssanie	7,09	4,74	3,33	2,40	1,76	1,31	0,98	0,74	0,56	0,42
		SGU	parcie	4,66	3,10	2,16	1,55	1,13	0,83	0,61	0,46	0,34	0,25	0,19
			L/150	ssanie	4,36	2,81	1,90	1,30	0,90	0,63	0,43	0,29	0,19	0,12
	SGU	parcie	3,30	2,13	1,44	1,00	0,70	0,49	0,34	0,23	0,15	0,10	-	
		L/200	ssanie	2,99	1,85	1,18	0,76	0,48	0,29	0,16	-	-	-	-

Układ wieloprzęsłowy	I	SGN	parcie	2,42	1,81	1,47	1,24	1,08	0,95	0,75	0,56	0,43	0,34	0,27
			ssanie	2,54	1,91	1,54	1,29	0,95	0,64	0,45	0,33	0,25	0,19	0,15
		SGU	parcie	7,63	5,37	4,05	3,17	2,55	2,09	1,72	1,43	1,19	1,00	0,85
			L/100	ssanie	7,80	5,52	4,17	3,28	2,65	2,17	1,79	1,49	1,25	1,06
		SGU	parcie	4,85	3,39	2,53	1,97	1,58	1,28	1,05	0,86	0,71	0,59	0,50
			L/150	ssanie	5,03	3,54	2,65	2,07	1,67	1,36	1,12	0,93	0,77	0,65
	SGU	parcie	3,47	2,39	1,77	1,37	1,09	0,88	0,71	0,58	0,47	0,39	0,32	
		L/200	ssanie	3,65	2,54	1,90	1,47	1,18	0,96	0,78	0,65	0,54	0,45	0,37
	II	SGN	parcie	2,42	1,81	1,47	1,24	1,08	0,95	0,75	0,56	0,43	0,34	0,27
			ssanie	2,42	1,81	1,47	1,04	0,58	0,33	0,19	0,11	-	-	-
		SGU	parcie	7,63	5,37	4,05	3,17	2,55	2,09	1,72	1,43	1,19	1,00	0,85
			L/100	ssanie	7,63	5,37	4,05	3,17	2,55	2,09	1,72	1,43	1,19	1,00
		SGU	parcie	4,85	3,39	2,53	1,97	1,58	1,28	1,05	0,86	0,71	0,59	0,50
			L/150	ssanie	4,85	3,39	2,53	1,97	1,58	1,28	1,05	0,86	0,71	0,59
	SGU	parcie	3,47	2,39	1,77	1,37	1,09	0,88	0,71	0,58	0,47	0,39	0,32	
		L/200	ssanie	3,47	2,39	1,77	1,37	1,09	0,88	0,71	0,58	0,47	0,39	0,32
	III	SGN	parcie	2,42	1,81	1,47	1,24	1,08	0,95	0,75	0,56	0,43	0,34	0,27
			ssanie	2,23	1,67	0,71	0,15	-	-	-	-	-	-	-
		SGU	parcie	7,63	5,37	4,05	3,17	2,55	2,09	1,72	1,43	1,19	1,00	0,85
			L/100	ssanie	7,37	5,15	3,85	3,01	2,42	1,97	1,61	1,33	1,10	0,92
		SGU	parcie	4,85	3,39	2,53	1,97	1,58	1,28	1,05	0,86	0,71	0,59	0,50
			L/150	ssanie	4,60	3,16	2,34	1,81	1,44	1,16	0,94	0,76	0,62	0,51
	SGU	parcie	4,85	3,39	2,53	1,97	1,58	1,28	1,05	0,86	0,71	0,59	0,50	
		L/200	ssanie	3,22	2,17	1,58	1,21	0,95	0,76	0,60	0,47	0,38	0,30	0,25

I grupa kolorystyczna:	bardzo jasne	RAL: 1015, 7035, 9002, 9010, 9016
II grupa kolorystyczna:	jasne	RAL: 5012, 9006, 6011
III grupa kolorystyczna:	ciemne	RAL: 3000, 5010, 6029, 7016, 7024, 8017, 9007

W przypadku kolorów ciemnych długość całkowita płyt jest ograniczona. Szczegóły u Przedstawicieli Handlowych.

W przypadku innych wartości temperatury wewnętrznej, grubości i materiału okładzin, itp. należy zwrócić się do dostawcy w celu przeprowadzenia odrębnych obliczeń.



Maksymalne dopuszczalne obciążenia płyty dla danej długości przęsła - płyta: GS MW QA U120 moduł: 1000 mm

Grubość okładziny zewnętrznej [mm]:	0,5
Grubość okładziny wewnętrznej [mm]:	0,6
Temperatura zewnętrzna (lato/zima) [°C]:	55 65 80 -20
Temperatura wewnętrzna (lato/zima) [°C]:	25 20
Minimalna szer. podpory skrajnej [mm]:	40
Minimalna szer. podpory pośredniej [mm]:	60

Minimalna ilość wkrętów na podporze skrajnej:	2 + 1xPM-1
Minimalna ilość wkrętów na podporze pośredniej:	2 + 1xPM-1
Materiał rdzenia:	MiWo
Klasa stali okładzin:	S220GD
Stan gr. nośności (porównywać obc. obliczeniowe)	SGN
Stan gr. użytkowości (porównywać obc. charakterystyczne)	SGU

Schemat statyczny	Grupa kolorystyczna	Kryterium	Maksymalne obciążenie równomiernie rozłożone [kN/m ²]												
			Rozpiętość osiowa podpór [m]												
			1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5		
Układ jednoprzęsłowy	I	SGN	parcie	4,81	3,61	2,89	2,40	2,06	1,44	1,14	0,92	0,76	0,64	0,55	
			ssanie	4,81	3,61	2,89	2,40	2,06	2,10	1,66	1,34	1,11	0,93	0,79	
		SGU	parcie	8,45	5,86	4,28	3,23	2,48	1,94	1,53	1,22	0,98	0,79	0,64	0,55
			L/100	ssanie	8,64	6,04	4,45	3,38	2,63	2,07	1,65	1,33	1,08	0,88	0,73
		SGU	parcie	5,38	3,67	2,63	1,94	1,46	1,11	0,85	0,66	0,51	0,40	0,31	0,23
			L/150	ssanie	5,57	3,84	2,80	2,10	1,61	1,25	0,98	0,77	0,62	0,49	0,40
	SGU	parcie	3,85	2,57	1,80	1,30	0,95	0,70	0,52	0,38	0,28	0,20	0,14	0,10	
		L/200	ssanie	4,04	2,75	1,97	1,46	1,10	0,83	0,64	0,50	0,38	0,30	0,23	
	II	SGN	parcie	4,81	3,61	2,89	2,40	2,06	1,44	1,14	0,92	0,76	0,64	0,55	
			ssanie	4,81	3,61	2,89	2,40	2,06	2,10	1,66	1,34	1,11	0,93	0,79	
		SGU	parcie	8,45	5,86	4,28	3,23	2,48	1,94	1,53	1,22	0,98	0,79	0,64	0,55
			L/100	ssanie	8,45	5,86	4,28	3,23	2,48	1,94	1,53	1,22	0,98	0,79	0,64
		SGU	parcie	5,38	3,67	2,63	1,94	1,46	1,11	0,85	0,66	0,51	0,40	0,31	0,23
			L/150	ssanie	5,38	3,67	2,63	1,94	1,46	1,11	0,85	0,66	0,51	0,40	0,31
	SGU	parcie	3,85	2,57	1,80	1,30	0,95	0,70	0,52	0,38	0,28	0,20	0,14	0,10	
		L/200	ssanie	3,85	2,57	1,80	1,30	0,95	0,70	0,52	0,38	0,28	0,20	0,14	
	III	SGN	parcie	4,81	3,61	2,89	2,40	2,06	1,44	1,14	0,92	0,76	0,64	0,55	
			ssanie	4,81	3,61	2,89	2,40	2,06	2,10	1,66	1,34	1,11	0,93	0,79	
		SGU	parcie	8,45	5,86	4,28	3,23	2,48	1,94	1,53	1,22	0,98	0,79	0,64	0,55
			L/100	ssanie	8,17	5,59	4,03	2,99	2,26	1,74	1,34	1,05	0,82	0,65	0,51
		SGU	parcie	5,38	3,67	2,63	1,94	1,46	1,11	0,85	0,66	0,51	0,40	0,31	0,23
			L/150	ssanie	5,10	3,40	2,38	1,71	1,24	0,91	0,67	0,49	0,36	0,25	0,18
	SGU	parcie	3,85	2,57	1,80	1,30	0,95	0,70	0,52	0,38	0,28	0,20	0,14	0,10	
		L/200	ssanie	3,57	2,30	1,55	1,06	0,73	0,50	0,33	0,21	0,12	-	-	

Układ wieloprzęsłowy	I	SGN	parcie	2,24	1,67	1,34	1,13	0,98	0,86	0,78	0,57	0,43	0,33	0,26	
			ssanie	1,93	1,44	1,15	0,97	0,80	0,55	0,39	0,27	0,19	0,13	0,10	
		SGU	parcie	8,63	6,13	4,65	3,67	2,99	2,48	2,08	1,75	1,49	1,27	1,09	0,91
			L/100	ssanie	8,79	6,27	4,77	3,78	3,08	2,56	2,15	1,82	1,55	1,33	1,15
		SGU	parcie	5,53	3,89	2,93	2,30	1,86	1,54	1,29	1,07	0,91	0,76	0,65	0,55
			L/150	ssanie	5,69	4,04	3,05	2,41	1,95	1,63	1,36	1,15	0,97	0,83	0,71
	SGU	parcie	3,98	2,77	2,07	1,62	1,30	1,06	0,89	0,74	0,62	0,52	0,44	0,35	
		L/200	ssanie	4,15	2,92	2,20	1,73	1,40	1,15	0,96	0,81	0,68	0,57	0,49	
	II	SGN	parcie	2,24	1,67	1,34	1,13	0,98	0,86	0,78	0,57	0,43	0,33	0,26	
			ssanie	2,24	1,67	1,34	0,84	0,44	0,23	0,10	-	-	-	-	
		SGU	parcie	8,63	6,13	4,65	3,67	2,99	2,48	2,08	1,75	1,49	1,27	1,09	0,91
			L/100	ssanie	8,63	6,13	4,65	3,67	2,99	2,48	2,08	1,75	1,49	1,27	1,09
		SGU	parcie	5,53	3,89	2,93	2,30	1,86	1,54	1,29	1,07	0,91	0,76	0,65	0,55
			L/150	ssanie	5,53	3,89	2,93	2,30	1,86	1,54	1,29	1,07	0,91	0,76	0,65
	SGU	parcie	3,98	2,77	2,07	1,62	1,30	1,06	0,89	0,74	0,62	0,52	0,44	0,35	
		L/200	ssanie	3,98	2,77	2,07	1,62	1,30	1,06	0,89	0,74	0,62	0,52	0,44	
	III	SGN	parcie	2,24	1,67	1,34	1,13	0,98	0,86	0,78	0,57	0,43	0,33	0,26	
			ssanie	2,08	1,54	0,40	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SGU	parcie	8,63	6,13	4,65	3,67	2,99	2,48	2,08	1,75	1,49	1,27	1,09	0,91
			L/100	ssanie	8,37	5,91	4,45	3,51	2,85	2,35	1,97	1,65	1,39	1,18	1,01
		SGU	parcie	5,53	3,89	2,93	2,30	1,86	1,54	1,29	1,07	0,91	0,76	0,65	0,55
			L/150	ssanie	5,28	3,67	2,74	2,14	1,72	1,41	1,17	0,97	0,81	0,68	0,57
	SGU	parcie	3,98	2,77	2,07	1,62	1,30	1,06	0,89	0,74	0,62	0,52	0,44	0,35	
		L/200	ssanie	3,74	2,55	1,88	1,45	1,15	0,94	0,77	0,64	0,52	0,43	0,35	

I grupa kolorystyczna:	bardzo jasne	RAL: 1015, 7035, 9002, 9010, 9016
II grupa kolorystyczna:	jasne	RAL: 5012, 9006, 6011
III grupa kolorystyczna:	ciemne	RAL: 3000, 5010, 6029, 7016, 7024, 8017, 9007

W przypadku kolorów ciemnych długość całkowita płyt jest ograniczona. Szczegóły u Przedstawicieli Handlowych.

W przypadku innych wartości temperatury wewnętrznej, grubości i materiału okładzin, itp. należy zwrócić się do dostawcy w celu przeprowadzenia odrębnych obliczeń.