



Maksymalne dopuszczalne obciążenia płyty dla danej długości przęsła - płyta: GS MW QA S80 moduł: 1000/1140 mm

Grubość okładziny zewnętrznej [mm]:	0,5
Grubość okładziny wewnętrznej [mm]:	0,5
Temperatura zewnętrzna (lato/zima) [°C]:	55 65 80 -20
Temperatura wewnętrzna (lato/zima) [°C]:	25 20
Minimalna szer. podpory skrajnej [mm]:	40
Minimalna szer. podpory pośredniej [mm]:	60

Minimalna ilość wkrętów na podporze skrajnej:	3
Minimalna ilość wkrętów na podporze pośredniej:	3
Materiał rdzenia:	MiWo
Klasa stali okładzin:	S220GD
Stan gr. nośności (porównywać obc. obliczeniowe)	SGN
Stan gr. użytkowości (porównywać obc. charakterystyczne)	SGU

Schemat statyczny	Grupa kolorystyczna	Kryterium	Maksymalne obciążenie równomiernie rozłożone [kN/m ²]											
			Rozpiętość osiowa podpór [m]											
			1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	
Układ jednoprzęsłowy	I	SGN	parcie	2,94	2,20	1,76	1,47	1,26	1,10	0,76	0,61	0,51	0,43	0,36
			ssanie	2,94	2,20	1,76	1,47	1,48	1,14	0,90	0,73	0,60	0,50	0,43
		SGU	parcie	5,92	3,88	2,67	1,88	1,36	0,99	0,73	0,55	0,41	0,31	0,24
			L/100	ssanie	6,13	4,07	2,84	2,04	1,49	1,11	0,84	0,64	0,50	0,39
		SGU	parcie	3,67	2,33	1,55	1,05	0,72	0,50	0,35	0,24	0,16	0,11	-
			L/150	ssanie	3,88	2,52	1,72	1,21	0,86	0,62	0,45	0,33	0,25	0,18
	SGU	parcie	2,55	1,56	0,99	0,64	0,41	0,26	0,15	-	-	-	-	
		L/200	ssanie	2,75	1,75	1,16	0,79	0,54	0,38	0,26	0,18	0,12	-	-
	II	SGN	parcie	2,94	2,20	1,76	1,47	1,26	1,10	0,76	0,61	0,51	0,43	0,36
			ssanie	2,94	2,20	1,76	1,47	1,48	1,14	0,90	0,73	0,60	0,50	0,43
		SGU	parcie	5,92	3,88	2,67	1,88	1,36	0,99	0,73	0,55	0,41	0,31	0,24
			L/100	ssanie	5,92	3,88	2,67	1,88	1,36	0,99	0,73	0,55	0,41	0,31
		SGU	parcie	3,67	2,33	1,55	1,05	0,72	0,50	0,35	0,24	0,16	0,11	-
			L/150	ssanie	3,67	2,33	1,55	1,05	0,72	0,50	0,35	0,24	0,16	0,11
	SGU	parcie	2,55	1,56	0,99	0,64	0,41	0,26	0,15	-	-	-	-	
		L/200	ssanie	2,55	1,56	0,99	0,64	0,41	0,26	0,15	-	-	-	-
	III	SGN	parcie	2,94	2,20	1,76	1,47	1,26	1,10	0,76	0,61	0,51	0,43	0,36
			ssanie	2,94	2,20	1,76	1,47	1,48	1,14	0,90	0,73	0,60	0,50	0,43
		SGU	parcie	5,92	3,88	2,67	1,88	1,36	0,99	0,73	0,55	0,41	0,31	0,24
			L/100	ssanie	5,61	3,60	2,41	1,65	1,15	0,81	0,57	0,41	0,29	0,20
		SGU	parcie	3,67	2,33	1,55	1,05	0,72	0,50	0,35	0,24	0,16	0,11	-
			L/150	ssanie	3,36	2,05	1,29	0,82	0,52	0,32	0,19	0,10	-	-
	SGU	parcie	2,55	1,56	0,99	0,64	0,41	0,26	0,15	-	-	-	-	
		L/200	ssanie	2,24	1,28	0,73	0,41	0,20	-	-	-	-	-	-

Układ wieloprzęsłowy	I	SGN	parcie	1,89	1,44	1,16	0,97	0,74	0,51	0,37	0,28	0,21	0,17	0,14
			ssanie	2,03	1,53	1,08	0,62	0,38	0,25	0,17	0,12	-	-	-
		SGU	parcie	6,25	4,35	3,23	2,50	1,95	1,55	1,25	1,01	0,83	0,68	0,56
			L/100	ssanie	6,42	4,48	3,35	2,59	2,05	1,63	1,32	1,07	0,88	0,73
		SGU	parcie	3,95	2,72	2,00	1,54	1,19	0,94	0,75	0,59	0,48	0,39	0,32
			L/150	ssanie	4,11	2,85	2,11	1,63	1,28	1,01	0,81	0,65	0,54	0,44
	SGU	parcie	2,79	1,90	1,38	1,05	0,81	0,63	0,49	0,38	0,31	0,25	0,19	
		L/200	ssanie	2,96	2,04	1,50	1,15	0,90	0,70	0,55	0,45	0,36	0,29	0,24
	II	SGN	parcie	1,89	1,44	1,16	0,97	0,74	0,51	0,37	0,28	0,21	0,17	0,14
			ssanie	1,89	1,44	0,68	0,31	0,13	-	-	-	-	-	-
		SGU	parcie	6,25	4,35	3,23	2,50	1,95	1,55	1,25	1,01	0,83	0,68	0,56
			L/100	ssanie	6,25	4,35	3,23	2,50	1,95	1,55	1,25	1,01	0,83	0,68
		SGU	parcie	3,95	2,72	2,00	1,54	1,19	0,94	0,75	0,59	0,48	0,39	0,32
			L/150	ssanie	3,95	2,72	2,00	1,54	1,19	0,94	0,75	0,59	0,48	0,39
	SGU	parcie	2,79	1,90	1,38	1,05	0,81	0,63	0,49	0,38	0,31	0,25	0,19	
		L/200	ssanie	2,79	1,90	1,38	1,05	0,81	0,63	0,49	0,38	0,31	0,25	0,19
	III	SGN	parcie	1,89	1,44	1,16	0,97	0,74	0,51	0,37	0,28	0,21	0,17	0,14
			ssanie	1,68	0,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SGU	parcie	6,25	4,35	3,23	2,50	1,95	1,55	1,25	1,01	0,83	0,68	0,56
			L/100	ssanie	6,00	4,14	3,05	2,35	1,84	1,45	1,15	0,92	0,75	0,61
		SGU	parcie	3,95	2,72	2,00	1,54	1,19	0,94	0,75	0,59	0,48	0,39	0,32
			L/150	ssanie	3,70	2,51	1,83	1,39	1,07	0,83	0,65	0,50	0,40	0,32
	SGU	parcie	2,79	1,90	1,38	1,05	0,81	0,63	0,49	0,38	0,31	0,25	0,19	
		L/200	ssanie	2,55	1,69	1,21	0,91	0,69	0,52	0,39	0,30	0,23	0,17	0,13

I grupa kolorystyczna:	bardzo jasne	RAL: 1015, 7035, 9002, 9010, 9016
II grupa kolorystyczna:	jasne	RAL: 5012, 9006, 6011
III grupa kolorystyczna:	ciemne	RAL: 3000, 5010, 6029, 7016, 7024, 8017, 9007

W przypadku kolorów ciemnych długość całkowita płyt jest ograniczona. Szczegóły u Przedstawicieli Handlowych.

W przypadku innych wartości temperatury wewnętrznej, grubości i materiału okładzin, itp. należy zwrócić się do dostawcy w celu przeprowadzenia odrębnych obliczeń.



Maksymalne dopuszczalne obciążenia płyty dla danej długości przęsła - płyta: GS MW QA S/CH100 moduł: 1000/1140 mm

Grubość okładziny zewnętrznej [mm]:	0,5
Grubość okładziny wewnętrznej [mm]:	0,5
Temperatura zewnętrzna (lato/zima) [°C]:	55 65 80 -20
Temperatura wewnętrzna (lato/zima) [°C]:	25 20
Minimalna szer. podpory skrajnej [mm]:	40
Minimalna szer. podpory pośredniej [mm]:	60

Minimalna ilość wkrętów na podporze skrajnej:	3
Minimalna ilość wkrętów na podporze pośredniej:	3
Materiał rdzenia:	MiWo
Klasa stali okładzin:	S220GD
Stan gr. nośności (porównywać obc. obliczeniowe)	SGN
Stan gr. użytkowności (porównywać obc. charakterystyczne)	SGU

Schemat statyczny	Grupa kolorystyczna	Kryterium	Maksymalne obciążenie równomiernie rozłożone [kN/m ²]											
			Rozpiętość osiowa podpór [m]											
			1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	
Układ jednoprzęsłowy	I	SGN	parcie	4,39	3,29	2,63	2,20	1,88	1,19	0,94	0,76	0,63	0,53	0,45
			ssanie	4,39	3,29	2,63	2,52	1,85	1,42	1,12	0,90	0,75	0,63	0,54
		SGU	parcie	7,33	4,95	3,52	2,57	1,92	1,45	1,11	0,86	0,67	0,53	0,41
			L/100 ssanie	7,53	5,14	3,69	2,73	2,06	1,58	1,23	0,96	0,76	0,61	0,49
		SGU	parcie	4,62	3,05	2,12	1,51	1,09	0,80	0,59	0,43	0,32	0,24	0,17
			L/150 ssanie	4,82	3,24	2,29	1,66	1,23	0,93	0,70	0,54	0,41	0,32	0,25
	SGU	parcie	3,27	2,10	1,42	0,97	0,67	0,47	0,32	0,22	0,15	-	-	
		L/200 ssanie	3,47	2,29	1,59	1,13	0,82	0,60	0,44	0,33	0,24	0,18	0,13	
	II	SGN	parcie	4,39	3,29	2,63	2,20	1,88	1,19	0,94	0,76	0,63	0,53	0,45
			ssanie	4,39	3,29	2,63	2,52	1,85	1,42	1,12	0,90	0,75	0,63	0,54
		SGU	parcie	7,33	4,95	3,52	2,57	1,92	1,45	1,11	0,86	0,67	0,53	0,41
			L/100 ssanie	7,33	4,95	3,52	2,57	1,92	1,45	1,11	0,86	0,67	0,53	0,41
		SGU	parcie	4,62	3,05	2,12	1,51	1,09	0,80	0,59	0,43	0,32	0,24	0,17
			L/150 ssanie	4,62	3,05	2,12	1,51	1,09	0,80	0,59	0,43	0,32	0,24	0,17
	SGU	parcie	3,27	2,10	1,42	0,97	0,67	0,47	0,32	0,22	0,15	-	-	
		L/200 ssanie	3,27	2,10	1,42	0,97	0,67	0,47	0,32	0,22	0,15	-	-	
	III	SGN	parcie	4,39	3,29	2,63	2,20	1,88	1,19	0,94	0,76	0,63	0,53	0,45
			ssanie	4,39	3,29	2,63	2,52	1,85	1,42	1,12	0,90	0,75	0,63	0,54
		SGU	parcie	7,33	4,95	3,52	2,57	1,92	1,45	1,11	0,86	0,67	0,53	0,41
			L/100 ssanie	7,04	4,67	3,26	2,34	1,71	1,26	0,94	0,70	0,53	0,40	0,30
		SGU	parcie	4,62	3,05	2,12	1,51	1,09	0,80	0,59	0,43	0,32	0,24	0,17
			L/150 ssanie	4,33	2,78	1,86	1,27	0,88	0,60	0,41	0,28	0,18	0,11	-
	SGU	parcie	3,27	2,10	1,42	0,97	0,67	0,47	0,32	0,22	0,15	-	-	
		L/200 ssanie	2,97	1,83	1,16	0,74	0,46	0,28	0,15	-	-	-	-	

Układ wieloprzęsłowy	I	SGN	parcie	2,45	1,84	1,49	1,26	1,05	0,72	0,52	0,39	0,30	0,23	0,19
			ssanie	2,56	1,92	1,54	0,90	0,57	0,37	0,26	0,18	0,13	0,10	-
		SGU	parcie	7,59	5,34	4,01	3,14	2,52	2,05	1,67	1,38	1,15	0,96	0,82
			L/100 ssanie	7,75	5,48	4,13	3,24	2,61	2,13	1,75	1,45	1,21	1,02	0,86
		SGU	parcie	4,84	3,37	2,51	1,95	1,56	1,25	1,02	0,84	0,69	0,57	0,47
			L/150 ssanie	5,01	3,51	2,63	2,05	1,65	1,34	1,09	0,90	0,75	0,63	0,53
	SGU	parcie	3,46	2,38	1,76	1,36	1,08	0,86	0,69	0,56	0,45	0,37	0,31	
		L/200 ssanie	3,63	2,53	1,88	1,46	1,17	0,95	0,76	0,63	0,52	0,43	0,35	
	II	SGN	parcie	2,45	1,84	1,49	1,26	1,05	0,72	0,52	0,39	0,30	0,23	0,19
			ssanie	2,44	1,84	1,06	0,56	0,28	0,14	-	-	-	-	-
		SGU	parcie	7,59	5,34	4,01	3,14	2,52	2,05	1,67	1,38	1,15	0,96	0,82
			L/100 ssanie	7,59	5,34	4,01	3,14	2,52	2,05	1,67	1,38	1,15	0,96	0,82
		SGU	parcie	4,84	3,37	2,51	1,95	1,56	1,25	1,02	0,84	0,69	0,57	0,47
			L/150 ssanie	4,84	3,37	2,51	1,95	1,56	1,25	1,02	0,84	0,69	0,57	0,47
	SGU	parcie	3,46	2,38	1,76	1,36	1,08	0,86	0,69	0,56	0,45	0,37	0,31	
		L/200 ssanie	3,46	2,38	1,76	1,36	1,08	0,86	0,69	0,56	0,45	0,37	0,31	
	III	SGN	parcie	2,45	1,84	1,49	1,26	1,05	0,72	0,52	0,39	0,30	0,23	0,19
			ssanie	2,27	1,01	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-
		SGU	parcie	7,59	5,34	4,01	3,14	2,52	2,05	1,67	1,38	1,15	0,96	0,82
			L/100 ssanie	7,34	5,13	3,83	2,98	2,38	1,93	1,56	1,28	1,06	0,88	0,74
		SGU	parcie	4,84	3,37	2,51	1,95	1,56	1,25	1,02	0,84	0,69	0,57	0,47
			L/150 ssanie	4,59	3,15	2,33	1,80	1,43	1,14	0,92	0,74	0,60	0,49	0,40
	SGU	parcie	4,84	3,37	2,51	1,95	1,56	1,25	1,02	0,84	0,69	0,57	0,47	
		L/200 ssanie	3,21	2,17	1,58	1,21	0,95	0,75	0,59	0,46	0,37	0,29	0,24	

I grupa kolorystyczna:	bardzo jasne	RAL: 1015, 7035, 9002, 9010, 9016
II grupa kolorystyczna:	jasne	RAL: 5012, 9006, 6011
III grupa kolorystyczna:	ciemne	RAL: 3000, 5010, 6029, 7016, 7024, 8017, 9007

W przypadku kolorów ciemnych długość całkowita płyt jest ograniczona. Szczegóły u Przedstawicieli Handlowych.

W przypadku innych wartości temperatury wewnętrznej, grubości i materiału okładzin, itp. należy zwrócić się do dostawcy w celu przeprowadzenia odrębnych obliczeń.

Maksymalne dopuszczalne obciążenia płyty dla danej długości przęsła - płyta: GS MW QA 120 moduł: 1000/1140 mm

Grubość okładziny zewnętrznej [mm]:	0,5
Grubość okładziny wewnętrznej [mm]:	0,5
Temperatura zewnętrzna (lato/zima) [°C]:	55 65 80 -20
Temperatura wewnętrzna (lato/zima) [°C]:	25 20
Minimalna szer. podpory skrajnej [mm]:	40
Minimalna szer. podpory pośredniej [mm]:	60

Minimalna ilość wkrętów na podporze skrajnej:	3
Minimalna ilość wkrętów na podporze pośredniej:	3
Materiał rdzenia:	MiWo
Klasa stali okładzin:	S220GD
Stan gr. nośności (porównywać obc. obliczeniowe)	SGN
Stan gr. użyteczności (porównywać obc. charakterystyczne)	SGU

Schemat statyczny	Grupa kolorystyczna	Kryterium	Maksymalne obciążenie równomiernie rozłożone [kN/m ²]											
			Rozpiętość osiowa podpór [m]											
			1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	
Układ jednoprzęsłowy	I	SGN	parcie	4,81	3,61	2,89	2,41	2,06	1,44	1,13	0,92	0,76	0,63	0,54
			ssanie	4,81	3,61	2,89	2,41	2,22	1,70	1,34	1,09	0,90	0,76	0,65
		SGU	parcie	8,39	5,79	4,21	3,16	2,42	1,88	1,47	1,17	0,93	0,75	0,61
			L/100 ssanie	8,58	5,97	4,38	3,31	2,56	2,01	1,59	1,28	1,03	0,84	0,69
		SGU	L/150 parcie	5,35	3,63	2,59	1,90	1,42	1,08	0,82	0,63	0,49	0,38	0,29
			L/150 ssanie	5,53	3,80	2,75	2,05	1,56	1,21	0,94	0,74	0,59	0,47	0,38
	SGU	L/200 parcie	3,82	2,54	1,77	1,27	0,92	0,68	0,50	0,37	0,27	0,19	0,14	
		L/200 ssanie	4,01	2,72	1,94	1,43	1,07	0,81	0,62	0,47	0,37	0,28	0,22	
	II	SGN	parcie	4,81	3,61	2,89	2,41	2,06	1,44	1,13	0,92	0,76	0,63	0,54
			ssanie	4,81	3,61	2,89	2,41	2,22	1,70	1,34	1,09	0,90	0,76	0,65
		SGU	parcie	8,39	5,79	4,21	3,16	2,42	1,88	1,47	1,17	0,93	0,75	0,61
			L/100 ssanie	8,39	5,79	4,21	3,16	2,42	1,88	1,47	1,17	0,93	0,75	0,61
		SGU	L/150 parcie	5,35	3,63	2,59	1,90	1,42	1,08	0,82	0,63	0,49	0,38	0,29
			L/150 ssanie	5,35	3,63	2,59	1,90	1,42	1,08	0,82	0,63	0,49	0,38	0,29
	SGU	L/200 parcie	3,82	2,54	1,77	1,27	0,92	0,68	0,50	0,37	0,27	0,19	0,14	
		L/200 ssanie	3,82	2,54	1,77	1,27	0,92	0,68	0,50	0,37	0,27	0,19	0,14	
	III	SGN	parcie	4,81	3,61	2,89	2,41	2,06	1,44	1,13	0,92	0,76	0,63	0,54
			ssanie	4,81	3,61	2,89	2,41	2,22	1,70	1,34	1,09	0,90	0,76	0,65
		SGU	parcie	8,39	5,79	4,21	3,16	2,42	1,88	1,47	1,17	0,93	0,75	0,61
			L/100 ssanie	8,12	5,53	3,96	2,93	2,20	1,68	1,29	1,00	0,78	0,61	0,48
		SGU	L/150 parcie	5,35	3,63	2,59	1,90	1,42	1,08	0,82	0,63	0,49	0,38	0,29
			L/150 ssanie	5,07	3,36	2,34	1,67	1,21	0,88	0,64	0,47	0,34	0,24	0,17
	SGU	L/200 parcie	3,82	2,54	1,77	1,27	0,92	0,68	0,50	0,37	0,27	0,19	0,14	
		L/200 ssanie	3,54	2,28	1,53	1,04	0,71	0,48	0,32	0,20	0,12	-	-	

Układ wieloprzęsłowy	I	SGN	parcie	2,26	1,68	1,36	1,14	0,99	0,88	0,70	0,52	0,40	0,31	0,25
			ssanie	1,94	1,45	1,16	0,98	0,78	0,52	0,36	0,26	0,19	0,14	0,11
		SGU	parcie	8,59	6,09	4,61	3,64	2,95	2,45	2,04	1,71	1,45	1,23	1,05
			L/100 ssanie	8,75	6,24	4,74	3,75	3,05	2,53	2,11	1,77	1,50	1,28	1,10
		SGU	L/150 parcie	5,51	3,87	2,91	2,28	1,85	1,52	1,26	1,05	0,88	0,75	0,63
			L/150 ssanie	5,67	4,02	3,04	2,39	1,94	1,60	1,34	1,12	0,95	0,80	0,68
	SGU	L/200 parcie	3,97	2,76	2,06	1,61	1,29	1,05	0,87	0,72	0,60	0,50	0,42	
		L/200 ssanie	4,14	2,91	2,18	1,71	1,38	1,14	0,95	0,79	0,66	0,55	0,47	
	II	SGN	parcie	2,26	1,68	1,36	1,14	0,99	0,88	0,70	0,52	0,40	0,31	0,25
			ssanie	2,26	1,68	1,35	0,82	0,47	0,26	0,14	-	-	-	-
		SGU	parcie	8,59	6,09	4,61	3,64	2,95	2,45	2,04	1,71	1,45	1,23	1,05
			L/100 ssanie	8,59	6,09	4,61	3,64	2,95	2,45	2,04	1,71	1,45	1,23	1,05
		SGU	L/150 parcie	5,51	3,87	2,91	2,28	1,85	1,52	1,26	1,05	0,88	0,75	0,63
			L/150 ssanie	5,51	3,87	2,91	2,28	1,85	1,52	1,26	1,05	0,88	0,75	0,63
	SGU	L/200 parcie	3,97	2,76	2,06	1,61	1,29	1,05	0,87	0,72	0,60	0,50	0,42	
		L/200 ssanie	3,97	2,76	2,06	1,61	1,29	1,05	0,87	0,72	0,60	0,50	0,42	
	III	SGN	parcie	2,26	1,68	1,36	1,14	0,99	0,88	0,70	0,52	0,40	0,31	0,25
			ssanie	2,10	1,57	0,53	-	-	-	-	-	-	-	-
		SGU	parcie	8,59	6,09	4,61	3,64	2,95	2,45	2,04	1,71	1,45	1,23	1,05
			L/100 ssanie	8,35	5,88	4,43	3,48	2,81	2,32	1,93	1,61	1,35	1,15	0,97
		SGU	L/150 parcie	5,51	3,87	2,91	2,28	1,85	1,52	1,26	1,05	0,88	0,75	0,63
			L/150 ssanie	5,26	3,66	2,73	2,13	1,70	1,40	1,15	0,95	0,79	0,65	0,55
	SGU	L/200 parcie	3,97	2,76	2,06	1,61	1,29	1,05	0,87	0,72	0,60	0,50	0,42	
		L/200 ssanie	3,73	2,55	1,87	1,45	1,15	0,94	0,76	0,62	0,51	0,42	0,35	

I grupa kolorystyczna:	bardzo jasne	RAL: 1015, 7035, 9002, 9010, 9016
II grupa kolorystyczna:	jasne	RAL: 5012, 9006, 6011
III grupa kolorystyczna:	ciemne	RAL: 3000, 5010, 6029, 7016, 7024, 8017, 9007

W przypadku kolorów ciemnych długość całkowita płyt jest ograniczona. Szczegóły u Przedstawicieli Handlowych.

W przypadku innych wartości temperatury wewnętrznej, grubości i materiału okładzin, itp. należy zwrócić się do dostawcy w celu przeprowadzenia odrębnych obliczeń.



Maksymalne dopuszczalne obciążenia płyty dla danej długości przęsła - płyta: GS MW QA 160 moduł: 1000/1140 mm

Grubość okładziny zewnętrznej [mm]:	0,5
Grubość okładziny wewnętrznej [mm]:	0,5
Temperatura zewnętrzna (lato/zima) [°C]:	55 65 80 -20
Temperatura wewnętrzna (lato/zima) [°C]:	25 20
Minimalna szer. podpory skrajnej [mm]:	40
Minimalna szer. podpory pośredniej [mm]:	60

Minimalna ilość wkrętów na podporze skrajnej:	3
Minimalna ilość wkrętów na podporze pośredniej:	3
Materiał rdzenia:	MiWo
Klasa stali okładzin:	S220GD
Stan gr. nośności (porównywać obc. obliczeniowe)	SGN
Stan gr. użyteczności (porównywać obc. charakterystyczne)	SGU

Schemat statyczny	Grupa kolorystyczna	Kryterium	Maksymalne obciążenie równomiernie rozłożone [kN/m ²]												
			Rozpiętość osiowa podpór [m]												
			1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5		
Układ jednoprzęsłowy	I	SGN	parcie	7,41	5,55	4,44	3,70	2,50	1,92	1,51	1,23	1,01	0,85	0,72	
			ssanie	7,41	5,55	4,44	4,04	2,97	2,27	1,79	1,46	1,20	1,01	0,86	
		SGU	parcie	10,31	7,30	5,46	4,22	3,33	2,67	2,17	1,77	1,46	1,21	1,01	
			L/100	10,48	7,46	5,61	4,37	3,47	2,80	2,29	1,89	1,57	1,31	1,10	
		SGU	L/150	parcie	6,65	4,65	3,43	2,62	2,04	1,61	1,28	1,03	0,83	0,68	0,55
			ssanie	6,82	4,81	3,59	2,76	2,18	1,74	1,40	1,14	0,94	0,78	0,64	
	SGU	L/200	parcie	4,82	3,33	2,42	1,82	1,39	1,08	0,84	0,66	0,52	0,41	0,32	
		ssanie	4,99	3,49	2,58	1,96	1,53	1,21	0,96	0,77	0,63	0,51	0,41		
	II	SGN	parcie	7,41	5,55	4,44	3,70	2,50	1,92	1,51	1,23	1,01	0,85	0,72	
			ssanie	7,41	5,55	4,44	4,04	2,97	2,27	1,79	1,46	1,20	1,01	0,86	
		SGU	parcie	10,31	7,30	5,46	4,22	3,33	2,67	2,17	1,77	1,46	1,21	1,01	
			L/100	10,31	7,30	5,46	4,22	3,33	2,67	2,17	1,77	1,46	1,21	1,01	
		SGU	L/150	parcie	6,65	4,65	3,43	2,62	2,04	1,61	1,28	1,03	0,83	0,68	0,55
			ssanie	6,65	4,65	3,43	2,62	2,04	1,61	1,28	1,03	0,83	0,68	0,55	
	SGU	L/200	parcie	4,82	3,33	2,42	1,82	1,39	1,08	0,84	0,66	0,52	0,41	0,32	
		ssanie	4,82	3,33	2,42	1,82	1,39	1,08	0,84	0,66	0,52	0,41	0,32		
	III	SGN	parcie	7,41	5,55	4,44	3,70	2,50	1,92	1,51	1,23	1,01	0,85	0,72	
			ssanie	7,41	5,55	4,44	4,04	2,97	2,27	1,79	1,46	1,20	1,01	0,86	
SGU		parcie	10,31	7,30	5,46	4,22	3,33	2,67	2,17	1,77	1,46	1,21	1,01		
		L/100	10,06	7,06	5,23	4,00	3,13	2,48	1,99	1,60	1,30	1,07	0,87		
SGU		L/150	parcie	6,65	4,65	3,43	2,62	2,04	1,61	1,28	1,03	0,83	0,68	0,55	
		ssanie	6,40	4,41	3,20	2,40	1,83	1,41	1,10	0,86	0,68	0,53	0,42		
SGU	L/200	parcie	4,82	3,33	2,42	1,82	1,39	1,08	0,84	0,66	0,52	0,41	0,32		
	ssanie	4,57	3,08	2,19	1,60	1,18	0,88	0,66	0,49	0,36	0,26	0,19			

Układ wieloprzęsłowy	I	SGN	parcie	5,56	4,12	3,27	2,71	2,17	1,51	1,09	0,82	0,63	0,49	0,39	
			ssanie	2,84	2,11	1,69	1,41	1,21	0,86	0,60	0,44	0,32	0,25	0,19	
		SGU	parcie	10,44	7,50	5,75	4,58	3,75	3,15	2,67	2,30	1,99	1,72	1,50	
			L/100	10,59	7,64	5,86	4,69	3,85	3,24	2,75	2,37	2,05	1,78	1,55	
		SGU	L/150	parcie	6,75	4,82	3,66	2,91	2,37	1,98	1,68	1,44	1,24	1,06	0,93
			ssanie	6,91	4,95	3,79	3,02	2,47	2,06	1,75	1,51	1,30	1,13	0,98	
	SGU	L/200	parcie	4,92	3,47	2,63	2,07	1,68	1,40	1,18	1,01	0,86	0,74	0,64	
		ssanie	5,06	3,61	2,75	2,18	1,78	1,48	1,25	1,08	0,93	0,80	0,69		
	II	SGN	parcie	5,56	4,12	3,27	2,71	2,17	1,51	1,09	0,82	0,63	0,49	0,39	
			ssanie	2,76	2,05	1,64	1,37	0,87	0,55	0,35	0,21	0,13	-	-	
		SGU	parcie	10,44	7,50	5,75	4,58	3,75	3,15	2,67	2,30	1,99	1,72	1,50	
			L/100	10,44	7,50	5,75	4,58	3,75	3,15	2,67	2,30	1,99	1,72	1,50	
		SGU	L/150	parcie	6,75	4,82	3,66	2,91	2,37	1,98	1,68	1,44	1,24	1,06	0,93
			ssanie	6,75	4,82	3,66	2,91	2,37	1,98	1,68	1,44	1,24	1,06	0,93	
	SGU	L/200	parcie	4,92	3,47	2,63	2,07	1,68	1,40	1,18	1,01	0,86	0,74	0,64	
		ssanie	4,92	3,47	2,63	2,07	1,68	1,40	1,18	1,01	0,86	0,74	0,64		
	III	SGN	parcie	5,56	4,12	3,27	2,71	2,17	1,51	1,09	0,82	0,63	0,49	0,39	
			ssanie	2,65	1,96	1,50	0,56	0,14	-	-	-	-	-	-	
SGU		parcie	10,44	7,50	5,75	4,58	3,75	3,15	2,67	2,30	1,99	1,72	1,50		
		L/100	10,21	7,29	5,55	4,41	3,61	3,01	2,55	2,20	1,89	1,63	1,42		
SGU		L/150	parcie	6,75	4,82	3,66	2,91	2,37	1,98	1,68	1,44	1,24	1,06	0,93	
		ssanie	6,53	4,61	3,48	2,74	2,23	1,85	1,56	1,34	1,14	0,97	0,84		
SGU	L/200	parcie	4,92	3,47	2,63	2,07	1,68	1,40	1,18	1,01	0,86	0,74	0,64		
	ssanie	4,69	3,26	2,44	1,90	1,54	1,26	1,06	0,90	0,76	0,65	0,55			

I grupa kolorystyczna:	bardzo jasne	RAL: 1015, 7035, 9002, 9010, 9016
II grupa kolorystyczna:	jasne	RAL: 5012, 9006, 6011
III grupa kolorystyczna:	ciemne	RAL: 3000, 5010, 6029, 7016, 7024, 8017, 9007

W przypadku kolorów ciemnych długość całkowita płyt jest ograniczona. Szczegóły u Przedstawicieli Handlowych.

W przypadku innych wartości temperatury wewnętrznej, grubości i materiału okładzin, itp. należy zwrócić się do dostawcy w celu przeprowadzenia odrębnych obliczeń.



Maksymalne dopuszczalne obciążenia płyty dla danej długości przęsła - płyta: GS MW QA 200 moduł: 1000/1140 mm

Grubość okładziny zewnętrznej [mm]:	0,5
Grubość okładziny wewnętrznej [mm]:	0,5
Temperatura zewnętrzna (lato/zima) [°C]:	55 65 80 -20
Temperatura wewnętrzna (lato/zima) [°C]:	25 20
Minimalna szer. podpory skrajnej [mm]:	40
Minimalna szer. podpory pośredniej [mm]:	60

Minimalna ilość wkrętów na podporze skrajnej:	3
Minimalna ilość wkrętów na podporze pośredniej:	3
Materiał rdzenia:	MiWo
Klasa stali okładzin:	S220GD
Stan gr. nośności (porównywać obc. obliczeniowe)	SGN
Stan gr. użyteczności (porównywać obc. charakterystyczne)	SGU

Schemat statyczny	Grupa kolorystyczna	Kryterium	Maksymalne obciążenie równomiernie rozłożone [kN/m ²]											
			Rozpiętość osiowa podpór [m]											
			1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	
Układ jednoprzęsłowy	I	SGN	parcie	6,86	5,15	4,12	3,43	2,94	2,57	1,89	1,53	1,26	1,06	0,91
			ssanie	6,86	5,15	4,12	3,43	2,94	2,84	2,24	1,82	1,50	1,26	1,07
		SGU	parcie	11,45	8,22	6,26	4,94	3,98	3,26	2,70	2,26	1,91	1,62	1,38
			L/100	ssanie	11,59	8,37	6,40	5,07	4,11	3,38	2,82	2,37	2,01	1,71
		SGU	parcie	7,43	5,29	3,99	3,11	2,48	2,01	1,65	1,36	1,13	0,95	0,79
			L/150	ssanie	7,58	5,44	4,13	3,25	2,61	2,13	1,76	1,47	1,24	1,04
	SGU	parcie	5,43	3,83	2,85	2,20	1,73	1,39	1,12	0,91	0,74	0,61	0,50	
		L/200	ssanie	5,58	3,97	2,99	2,33	1,86	1,51	1,24	1,02	0,85	0,71	0,60
	II	SGN	parcie	6,86	5,15	4,12	3,43	2,94	2,57	1,89	1,53	1,26	1,06	0,91
			ssanie	6,86	5,15	4,12	3,43	2,94	2,84	2,24	1,82	1,50	1,26	1,07
		SGU	parcie	11,45	8,22	6,26	4,94	3,98	3,26	2,70	2,26	1,91	1,62	1,38
			L/100	ssanie	11,45	8,22	6,26	4,94	3,98	3,26	2,70	2,26	1,91	1,62
		SGU	parcie	7,43	5,29	3,99	3,11	2,48	2,01	1,65	1,36	1,13	0,95	0,79
			L/150	ssanie	7,43	5,29	3,99	3,11	2,48	2,01	1,65	1,36	1,13	0,95
	SGU	parcie	5,43	3,83	2,85	2,20	1,73	1,39	1,12	0,91	0,74	0,61	0,50	
		L/200	ssanie	5,43	3,83	2,85	2,20	1,73	1,39	1,12	0,91	0,74	0,61	0,50
	III	SGN	parcie	6,86	5,15	4,12	3,43	2,94	2,57	1,89	1,53	1,26	1,06	0,91
			ssanie	6,86	5,15	4,12	3,43	2,94	2,84	2,24	1,82	1,50	1,26	1,07
SGU		parcie	11,45	8,22	6,26	4,94	3,98	3,26	2,70	2,26	1,91	1,62	1,38	
		L/100	ssanie	11,22	8,01	6,05	4,74	3,79	3,08	2,53	2,10	1,75	1,47	1,24
SGU		parcie	7,43	5,29	3,99	3,11	2,48	2,01	1,65	1,36	1,13	0,95	0,79	
		L/150	ssanie	7,21	5,08	3,78	2,91	2,29	1,83	1,47	1,20	0,98	0,80	0,66
SGU	parcie	5,43	3,83	2,85	2,20	1,73	1,39	1,12	0,91	0,74	0,61	0,50		
	L/200	ssanie	5,21	3,61	2,65	2,00	1,54	1,20	0,95	0,75	0,59	0,46	0,36	

Układ wieloprzęsłowy	I	SGN	parcie	5,14	3,79	3,01	2,50	2,13	1,86	1,57	1,18	0,90	0,71	0,57
			ssanie	4,14	3,11	2,49	2,07	1,78	1,27	0,90	0,66	0,50	0,38	0,30
		SGU	parcie	11,53	8,35	6,45	5,18	4,28	3,62	3,10	2,69	2,35	2,08	1,85
			L/100	ssanie	11,66	8,48	6,56	5,29	4,38	3,70	3,18	2,76	2,43	2,15
		SGU	parcie	7,50	5,40	4,15	3,32	2,73	2,29	1,96	1,70	1,48	1,31	1,15
			L/150	ssanie	7,64	5,53	4,26	3,42	2,83	2,38	2,04	1,77	1,55	1,36
	SGU	parcie	5,49	3,92	2,99	2,38	1,95	1,63	1,39	1,20	1,05	0,92	0,81	
		L/200	ssanie	5,63	4,05	3,11	2,48	2,05	1,72	1,47	1,27	1,11	0,98	0,86
	II	SGN	parcie	5,14	3,79	3,01	2,50	2,13	1,86	1,57	1,18	0,90	0,71	0,57
			ssanie	2,04	1,50	1,19	0,99	0,85	0,75	0,60	0,41	0,28	0,19	0,12
		SGU	parcie	11,53	8,35	6,45	5,18	4,28	3,62	3,10	2,69	2,35	2,08	1,85
			L/100	ssanie	11,53	8,35	6,45	5,18	4,28	3,62	3,10	2,69	2,35	2,08
		SGU	parcie	7,50	5,40	4,15	3,32	2,73	2,29	1,96	1,70	1,48	1,31	1,15
			L/150	ssanie	7,50	5,40	4,15	3,32	2,73	2,29	1,96	1,70	1,48	1,31
	SGU	parcie	5,49	3,92	2,99	2,38	1,95	1,63	1,39	1,20	1,05	0,92	0,81	
		L/200	ssanie	5,49	3,92	2,99	2,38	1,95	1,63	1,39	1,20	1,05	0,92	0,81
	III	SGN	parcie	5,14	3,79	3,01	2,50	2,13	1,86	1,57	1,18	0,90	0,71	0,57
			ssanie	1,95	1,43	1,13	0,94	0,59	0,22	-	-	-	-	-
SGU		parcie	11,53	8,35	6,45	5,18	4,28	3,62	3,10	2,69	2,35	2,08	1,85	
		L/100	ssanie	11,32	8,16	6,27	5,03	4,14	3,48	2,98	2,58	2,25	1,99	1,75
SGU		parcie	7,50	5,40	4,15	3,32	2,73	2,29	1,96	1,70	1,48	1,31	1,15	
		L/150	ssanie	7,29	5,21	3,97	3,15	2,58	2,16	1,84	1,58	1,38	1,22	1,06
SGU	parcie	5,49	3,92	2,99	2,38	1,95	1,63	1,39	1,20	1,05	0,92	0,81		
	L/200	ssanie	5,28	3,73	2,82	2,22	1,80	1,50	1,27	1,09	0,95	0,83	0,73	

I grupa kolorystyczna:	bardzo jasne	RAL: 1015, 7035, 9002, 9010, 9016
II grupa kolorystyczna:	jasne	RAL: 5012, 9006, 6011
III grupa kolorystyczna:	ciemne	RAL: 3000, 5010, 6029, 7016, 7024, 8017, 9007

W przypadku kolorów ciemnych długość całkowita płyt jest ograniczona. Szczegóły u Przedstawicieli Handlowych.

W przypadku innych wartości temperatury wewnętrznej, grubości i materiału okładzin, itp. należy zwrócić się do dostawcy w celu przeprowadzenia odrębnych obliczeń.